

# Xerox® VersaLink® C405 Multifunktions-Farbdrucker

Die VersaLink® C405 Multifunktions-Farbdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).



SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C405
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup></b> 216 x 279 mm A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 36 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß Bis zu 35 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß Bis zu 30 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß
<b>Geschwindigkeit 2-seitig</b> 216 x 279 mm A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 24 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß Bis zu 23 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß Bis zu 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß
<b>Maximales technisches Druckvolumen/Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 85.000 Seiten/Monat
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>3</sup></b>	Bis zu 8.500 Seiten
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz ARM Dual-Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkcostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support
<b>Auswählbare Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
<b>Nordamerika</b>	Spannung: 110-127 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A			
<b>Europa und andere Regionen</b>	Spannung: 220-240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
<b>Endlosdruck<sup>4</sup></b>	750 Watt oder weniger			
<b>Betriebsbereitschaft / Standby-Modus<sup>4</sup></b>	82 Watt oder weniger			
<b>Energiesparmodus / Ruhezustand<sup>4</sup></b>	4 Watt oder weniger			
BETRIEBS-UMGEBUNG				
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	0 bis 35 °C			
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	10 bis 32 °C			
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	10 bis 85 %			
<b>Schalleistungspegel</b> Betrieb Bereitschaft	6,88 B(A) oder weniger 5,0 B(A) oder weniger			
<b>Schalldruckpegel</b> Betrieb Bereitschaft	52,3 dB(A) oder weniger 28,7 dB(A) oder weniger			
<b>Hochfahrzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)</b>	Nur 60 Sekunden			
<b>Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)</b>	Nur 6 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
<b>VersaLink® C405</b>	432 mm	540 mm	599 mm	33 kg
<b>550-Blatt-Materialbehälter</b>	427 mm	485 mm	138 mm	3,9 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
<b>VersaLink® C405</b>	602 mm	669 mm	761 mm	39 kg
<b>550-Blatt-Materialbehälter</b>	590 mm	544 mm	241 mm	5,3 kg
ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS				
<b>Zertifizierungen</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
DRUCKEN				
<b>Ausgabe der ersten Druckseite nach</b>	Nur 9,8 Sekunden in Farbe/8,7 Sekunden in Schwarz-weiß			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 x 8 dpi (optimiert)			
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Maximaler Druckbereich</b>	4 mm von den Blattkanten			

<p><b>Druckfunktionen</b></p>	<p>Anwendungsstandardeinstellungen                  Begleitblätter ein/aus                  Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit                  Broschürenlayout                  Entwurfsmodus                  Automatische Größenanpassung an Papierformat                  Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)                  Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche)                  LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich)                  Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)                  Papierauswahl nach Eigenschaft                  Persönlicher Druckauftrag                  Print Around ein/aus                  Drucken von USB                  Probeexemplar                  Gespeicherter Auftrag                  Skalierung                  Geschützte Ausgabe                  Leerseiten überspringen                  Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)                  Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen                  Löschung gespeicherter Aufträge                  Duplexdruck (als Standardeinstellung)                  Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)                  Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<p><b>Drucken von USB</b></p>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A                  Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B                  Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p><b>Betriebssysteme</b></p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10                  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016                  macOS® 10.11, 10.12, 10.13                  Citrix®                  Redhat® Enterprise Linux®                  Fedora Core                  IBM® AIX®                  HP-UX®                  Oracle® Solaris                  SUSE®                  SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<p><b>Schriften</b></p>	<p>PostScript-Schriften: 136                  PCL-Schriften: 83</p>
<p><b>Xerox® Global Print Driver®</b></p>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<p><b>Xerox® Pull Print-Treiber</b></p>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.</p>

KOPIEREN	
<b>Dokumentenscanner</b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 50 Blatt mit Single-Pass-Technologie
<b>Format Dokumentenscanner</b>	Vorlagenglas: Bis zu A4 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Bis zu 216 x 356 mm
<b>Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Bis zu 36 Kopien/Min. 216 x 279 mm Bis zu 35 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm
<b>Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Bis zu 24 Kopien/Min. 216 x 279 mm Bis zu 23 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm
<b>Ausgabe der ersten Kopie nach</b>	Nur 10,6 Sekunden in Farbe/8,8 Sekunden in Schwarz-weiß
<b>Duplex (Eingabe: Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
<b>Menge</b>	1–999
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates-Stempel) einschließlich Schriftartformat, Farbe und Stiloptionen*</p> <p>Automatische Farberkennung</p> <p>Automatische Hintergrundunterdrückung</p> <p>Kopieren von Büchern mit Bundsteg</p> <p>Kopieren von Broschüren*</p> <p>Sortierung</p> <p>Farbausgleich</p> <p>Farbeffekte</p> <p>Dunkeinstellung</p> <p>Randausblendung</p> <p>Vordere Abdeckung</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Bildoptimierung</p> <p>Bildverschiebung</p> <p>Heller/Dunkler</p> <p>Mehrfachnutzen</p> <p>Vorlagenausrichtung</p> <p>Vorlagenformat</p> <p>Vorlagenart</p> <p>Seitenlayout</p> <p>Musterkopie</p> <p>Sättigung</p> <p>Schärfe</p> <p>Verkleinern/Vergrößern, 25–400 %</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

SCANNEN	
<b>Funktionalität</b>	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
<b>Lesegeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 40 ipm – 216 x 279 mm / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen von bis zu 21 ipm – 216 x 279 mm / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Lesegeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 52 ipm – 216 x 279 mm / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen von bis zu 27 ipm – 216 x 279 mm / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Auflösung</b>	Optisch – 600 x 600 dpi
<b>Bittiefe</b>	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Vorlagenglas: Bis zu A4 / 210 x 297 mm Automatischer Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm
<b>Netzwerkablageprinzipien</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Dateiformate</b>	JPG TIFF (einseitig und mehrseitig) XPS (einseitig und mehrseitig) PDF (einseitig und mehrseitig) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Linearisiertes PDF (Einstellung über integrierten Webserver) und PDF/A
<b>Scantreiber-Kompatibilität</b>	WIA TWAIN
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
NETZWERKSCANNEN – SOFTWARELÖSUNGEN	
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)</b>	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey®-Apps auf Ihr ConnectKey®-fähiges System herunterladen.
FAX	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Faxübertragungsrate</b>	33,6 kbit/s
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 MB
<b>Auflösung</b>	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Kompression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	Fax ohne PC-Unterstützung, Fax über LAN, Direktfax, Serverfax-Aktivierung, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich. Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
<b>Mopria®-zertifiziert</b>	ConnectKey®-fähige Drucksysteme sind Mopria®-zertifiziert. Die Mopria®-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria®-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drahtlos drucken können.

<p><b>Xerox® @printbyXerox App</b></p>	<p>Die @printbyXerox-App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.</p>
<p><b>Xerox® Print Services Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b></p>	<p>Das Xerox® Print Services Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Websites und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.</p>
<p><b>Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)</b></p>	<p>Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxnachrichten versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Die Erstellung von Mobile Link One-Touch Workflows zwischen einem Mobilgerät und einem Multifunktionsdrucker ist ganz einfach. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscode gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.</p>
<p><b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht Ihnen so ultimative Flexibilität.</p>
<b>SICHERHEIT</b>	
<p><b>Sicherheitsfunktionen</b></p>	<p>Zugriffskontrollen                  256-Bit-AES-Verschlüsselung                  Prüfprotokoll                  Überprüfung des Zertifikatpfads                  Zertifikatssperrliste (CRL)/Statusprotokoll (OCSP)                  Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in)                  Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)                  Domänenfilter                  FIPS 140-2                  Firmware-Verifizierung                  Sofortige Festplattenüberschreibung*                  IP-Adressfilter                  IPsec                  Netzwerkauthentifizierung                  Portfilter                  Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate                  Rollenbasierte Berechtigungen                  Geschützter E-Mail-Modus                  Geschützter Fax-Modus                  Geschützte Ausgabe                  Sicheres Scannen über SFTP                  Verwaltung von Sicherheitszertifikaten                  Smartcard-Aktivierung (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Statusprotokoll (OCSP)                  TLS/SSL                  Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

RECHNUNGSWESEN	
<b>XEROX® STANDARD ACCOUNTING TOOL / NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)</b>	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool                      Bis zu 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk                      Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk                      Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung                      Bis zu 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk                      Bis zu 60.000 Benutzerkennungen und 60.000 Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk                      Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
<b>Merkmale</b>	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
<b>KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung von Geräten</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern</li> </ul>
PAPIERHANDHABUNG	
<b>AUTOMATISCHER VORLAGENEINZUG</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	50 bis 125 g/m <sup>2</sup> 60 bis 125 g/m <sup>2</sup>
<b>ZUSATZZUFUHR</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vordrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Etiketten Umschläge Benutzerdefiniert

<b>BEHÄLTER 1</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Benutzerdefiniert
<b>OPTIONALER BEHÄLTER 2</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Benutzerdefiniert
<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>	
<b>Standardkapazität des Geräts<sup>6</sup></b>	700 Blatt
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>6</sup></b>	1.250 Blatt
<b>DRUCKAUSGABE</b>	
<b>Ausgabekapazität<sup>6</sup></b>	250 Blatt
<b>Automatischer 2-seitiger Druck</b>	Standard
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS



<b>REMOTESTEUERUNG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung.</li> <li>• IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern.</li> <li>• Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB SOFTWARE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.</li> </ul>
<b>XEROX® INTEGRIERTER WEBSERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSITE</b>	
<b>Gerätestatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Quick Links</li> <li>• Online-Support</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>REMOTE SERVICES</b>	
<b>Automated Meter Readings (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Verbrauchsmaterialbestellung für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>LIEFERUMFANG</b>	
	VersaLink® C405 Multifunktions-Farbdrucker Starter-Druckmodul: 1 pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): Jeweils 2.000 Druckseiten <sup>7</sup> , Schwarz: Für 3.000 Druckseiten <sup>7</sup> Datenträger mit Software und Dokumentation (Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreiber und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzübersicht Netzkabel Faxkabel

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
<b>Standard-Tonerpatronen</b>	Cyan: 2.500 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 2.500 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 2.500 Standardseiten <sup>7</sup> Schwarz: 2.500 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
<b>Tonermodule mit hoher Kapazität</b>	Cyan: 4.800 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 4.800 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 4.800 Standardseiten <sup>7</sup> Schwarz: 5.000 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
<b>Tonermodule mit ultrahoher Kapazität</b>	Cyan: 8.000 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 8.000 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 8.000 Standardseiten <sup>7</sup> Schwarz: 10.500 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
<b>WARTUNGSELEMENTE</b>		
<b>Belichtungseinheit (mit 4 Belichtungseinheiten)</b>	Cyan: 60.000 Standardseiten <sup>8</sup> Magenta: 60.000 Standardseiten <sup>8</sup> Gelb: 60.000 Standardseiten <sup>8</sup> Schwarz: 60.000 Standardseiten <sup>8</sup>	108R01121
<b>Tonersammelbehälter</b>	30.000 Standardseiten <sup>8</sup>	108R01124
<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>550-Blatt-Materialbehälter</b>		097S04400
<b>Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplatte</b>		097S04914
<b>Unterschrank</b>		497K13660
<b>Wireless-Netzwerkadapter</b>		497K16750

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumina für verschiedene Umgebungen abdecken.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

<sup>6</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>7</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>8</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

Konfigurationen sind regionsabhängig.