



# d-COPIA

## 4003MF / 4004MF

### STARKE LEISTUNG IM KOMPAKTEN DESIGN

Die beiden SW-Multifunktionssysteme sind bestens geeignet für Arbeitsgruppen mit hohem Druck- und Kopiervolumen für Dokumentenformate von A6 bis A4.

Dank des 75-Blatt-Origineleinzugs mit Wendung können auch Dokumente mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 40 ipm verarbeitet werden. Hohe Sicherheitsstandards und die Authentifizierung der Anwender durch PIN-Code oder optionale Kartenleser garantieren die Vertraulichkeit der Daten. Der niedrige Stromverbrauch und die umweltschonende Technologie mit niedrigen Folgekosten unterstreichen die Wirtschaftlichkeit der beiden Allrounder.

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- ▶ KOPIEREN, DRUCKEN, SCANNEN und FAX\*
- ▶ DRUCK- UND KOPIERGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 40 SEITEN/MINUTE
- ▶ ECHTE 1200 X 1200 DPI DRUCKAUFLÖSUNG
- ▶ PAPIERKAPAZITÄT BIS ZU 2.600 BLATT
- ▶ AIRPRINT® KOMPATIBEL
- ▶ STANDARD DUPLEX-EINHEIT
- ▶ 75 BLATT DOKUMENTENEINZUG MIT WENDEEINRICHTUNG AUCH FÜR A6-ORIGINALE

\*nur d-Copia 4004MF



A4  
SCHWARZ/WEISS



LEISE



MULTIFUNKTIONAL



KOMPAKT




QUALITÄT



SPARSAM



SICHERHEIT



NETZWERK



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	d-Copia 4003MF	d-Copia 4004MF
Technologie	Laser SW	
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	bis zu 40 Seiten A4 pro Minute	
Aufwärmzeit	ca. 21 Sekunden	
CPU	PowerPC 4655 / 667 MHz	
Speicher	Standard 512 MB RAM, max. 1.536 MB	
Kostenstellenmanagement	bis zu 100 integriert	
Abmessungen (B x T x H) Basisgerät	475 mm x 455 mm x 575 mm	
Gewicht	ca. 21,5 kg (betriebsbereit)	
Leistungsaufnahme	Sleep-Modus 2,6 W Energiesparmodus 28,7 W Stand-By 53,7 W Betrieb (halbe Geschwindigkeit) 679 W	2,6 W 29,7 W 54,7 W 680 W
TEC-Wert	2,2 kWh/Woche	
<b>MEDIENVERARBEITUNG</b>		
Aut. Originaleinzug mit Wendeeinrichtung	max. 75 Blatt, 50-120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)	
Papier-Kapazität, -Gewicht, -Formate	Multifunktionseinzug: max. 100 Blatt, 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm - 216 x 356 mm) Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm - 216 x 356 mm) Duplex-Einheit: 60-120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm - 216 x 356 mm) Papierkapazität: 600 Blatt, max. 2.600 Blatt*	
Papierausgabekapazität	max. 250 Blatt (Bild unten)	
<b>DRUCKEN</b>		
Auflösung	1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)	
1. Seite nach:	ca. 9 Sekunden	
Schnittstellen	USB 2.0 (HiSpeed), USB-Host 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), Steckplatz für optimale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte	
Druckersprache	PRESCRIBE IIe	
Emulationen	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (Postscript 3 komatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF- Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck	
Betriebssysteme	alle aktuellen Windows Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX, andere auf Anfrage	
Fonts	93 skalierbare (PCL 6, KPDL 3), 8 Fonts Windows Vista, 1 Bitmap, 45 eindimensionale Barcodes, 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)	
Druck-Funktionen	Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt (N-Up-Printing), Posterdruck, Prüfen und Halten, „vertraulicher Druck“ mit PIN-Code, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet Printing IPP, E-Mail-Druck, AirPrint, Tonersparmodus	
<b>KOPIEREN</b>		
Auflösung	600 x 600dpi	
1. Seite nach	ca. 9 Sekunden	
Maximales Kopierformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)	
Kopierwahl	1 bis 999	
Zoom	25-400% in 1%-Schritten; Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen	
Kopier-Funktionen	Scan Once Copy Many, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1, Ausweiskopie, Unterbrechungsfunktion, Tonersparmodus	
<b>SCANNEN</b>		
Geschwindigkeit	max. 40/30 Images/Minuten in SW/Farbe	
Scan-Funktionen	Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC/SMB/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSF (WIA); Über USB-Host: Scan-to-USB-Host	
Dateiformate	PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS	
Funktionen	Active Directory Support, LDAP über SSL, FTP über SSL, Internes Adressbuch, gleichzeitiges senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax	
<b>FAXEN</b>		
Kompatibilität	-	ITU-T Super G3
Kurzwahl	-	100 Nummern
Adressbuch	-	200 Einträge
Max. Faxformat	-	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Kodierung	-	JBIG, MMR, MR, MH
Speicherempfang	-	256 Blatt
Fax-Funktionen	-	Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, Rundsenden, zeitversetztes Senden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
<b>OPTIONEN</b>		
Papierkassette PF-320	max. 500 Blatt, 60 -120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148mm x 210mm - 216 x 356mm) Bis zu 4 optionale Kassetten möglich	
Unterschrank CB-360	Unterschrank mit Rollen, Höhe ca. 50cm	
Speichererweiterung	MDDR-3-1GB 1.024 MB	
Festplatte (SSD) für Druckfunktion	HD-6 (32 GB) oder HD-7 (128 GB)	
Data-Security-Kit (E)	gemäß EAL3 Sicherheitsprotokoll	
ThinPrint-Kit UG-33	für Drucken unter ThinPrint	
Optionale Schnittstellen	IB-50: zusätzlich Netzwerk 10/100/1000BASE-TX(X), IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)	
USB-Kartenleser	verschiedene Kartenleser, Halterung (erweiterte Authentifizierung)	
<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>		
Toner (Seiten A4 gem. ISO/IEC 19752)	ca. 12.500 Seiten	
Toner Erstausrüstung	ca. 6.000 Seiten	

\* mit Optionen

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, DIN A4

[www.olivetti.de](http://www.olivetti.de) / [www.olivetti.at](http://www.olivetti.at)

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische  
Produktspezifikation.



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Olivetti S. p. A. - Büro Nürnberg  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland  
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien  
Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493

Stand 03/2016